



ELBE PREMIUM CLASSIC OIL

PCMO, Classic

MINERAL

U230024

08/06/2026

V26.5

Classic oil with modern elements for oldtimer PCMO /HDMO SAE 20W50

BESCHRIJVING :

Met onze olie voor Old-timers en Young-timers slaan we bij Unil Lubricants een eigen weg in. Onze ervaring en ons archief zijn opgebouwd sinds 1903, en zoals zo vaak liggen de schatten op de spreekwoordelijke zolder. De naam Elbé verwijst dan ook naar onze rijke geschiedenis. Dit realiseren zonder gebruik te maken van zware metalen zoals zink of lood was een bewuste keuze, voortkomend uit onze liefde voor de klassieke auto.

VOORDELEN:

Onze specialisten hebben een aantal klassiek geraffineerde oliën geselecteerd en deze als basis gebruikt om met een uitgebalanceerd additievensysteem een olie te creëren die voldoet aan en de basisbehoeften van een klassieke auto overtreft:

Reinigt de motor: Beschermst tegen afzettingen

Beschermst de motor: Tegen oxidatie

Smeert oppervlakken: Anti-slijtage, voor soepele werking

Dicht af: Behoudt compressie

GOEDKEURINGEN :

NORMEN & SPECIFICATIES:

ACEA E7, ACEA A3/B4, API CI-4, SAE J300 – 20W-50, Caterpillar – ECF-1-a, Caterpillar – ECF-2, DTFR 15B110, MACK – EO-N, MAN – M 3275, MTU – Oil Category 2, Renault Trucks – RLD-2, Volvo – VDS-3

AANBEVELINGEN :

Ford Mustang I '64, Ford mustang II '74-78, VW Kever, Chevrolet Camaro '69, Chevrolet Corvette C1, Chevrolet Corvette II, Original engines of oldtimers >1980 (no revision)



Technical Data: ELBE PREMIUM CLASSIC OIL

Properties	UNIT	METHOD	VALUE				
			Elbe Premium Classic Oil 20W50	Elbe Premium Classic oil 15W40			
SAE / ISO-VG / NLGI	As applicable		20W-50	15W-40			
ACEA	Association Constructeurs Européennes de l'automobile		A2, B3				
API	American Petroleum Institute		CE, CF-4, SG				
COLOUR	Visual						
DENSITY @ 15.6°C	Kg / L	ASTM D1298	0,875	0,893			
POURPOINT	°C	ASTM D97	-27	-30			
FLASHPOINT COC	°C	ASTM D92	239	230			
Viscosity Index		ASTM D2270	123	137			
KINEMATIC VISC. @ 40°C	cSt	ASTM D7279	181	104			
KINEMATIC VISC. @ 100°C	cSt	ASTM D7279	19,4	14,1			
COPPER CORROSION		ASTM D130					
NOACK EVAP.		ASTM D5800	nan	nan			
SULPHATED ASH	% Weight		nan	1,100	1,100		
CCS (cold crank)	cP @ - 15°C	ASTM D 5293	3750	6900			
TBN	mg KoH/g	ASTM D 2896B	4,9	9			
Art.nr.			U120134	U120129			
SHELF LIFE	3 jaar ongeopend, in een beschermde opslag.						

Art nr	Bulk	IBC	210L / 180 Kg	60L / 53kg	20L / 18kg	4X5L	12X1L / specials	Small / 400gr.
U120134	/99	/97	/68	/42	/29	/7	/12	
U120129	/99	/97	/68	/42	/29	/7	/12	

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS/MSDS) voor richtlijnen over noodsituaties, hantering en opslag enz. Dit is op verzoek verkrijgbaar. Elke hantering/verwijdering/liquidatie van het product moet voldoen aan de lokale voorschriften voor petrochemische producten. Op verzoek wordt advies gegeven.